ARMADIO DA TERRA 19 42 UNIT? 2055*800*800 NERO

LK1942U88N.jpg

ARMADIO DA TERRA 19 42 UNIT? 2055*800*800 NERO

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita956,48 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreLINK

Descrizione

Armadi rack per reti, specifici per alloggiare componenti attivi e passivi per reti 19", semplificare la gestione dei cavi e garantire adeguata aerazione, anche in caso di alta densità dei componenti interni tipici delle installazioni attuali.
La larghezza di 800 mm migliora la gestione di grandi quantità di cavi che possono essere tenuti lateralmente.
Con 2 barre laterali con passacavi per agevolare la gestione dei cavi.
Sono inclusi sia i piedini regolabili in altezza, sia le ruote.
In lamiera d'acciaio con una forte capacità di carico, verniciata a polvere.
L'armadio è disassemblabile con la chiave a brugola inclusa, nel caso debba essere smontato in tutto o in parte per agevolare il trasporto, lo schema per il rimontaggio è incluso.
Porta frontale in vetro di sicurezza in struttura di acciaio con chiusura a chiave con serratura a maniglia. La porta anteriore e quello posteriore sono reversibili, in modo da poter avere l'apertura a destra o a sinistra a seconda delle esigenze.
Porta posteriore in metallo pieno con serratura.
Sezioni laterali removibili con chiusura a chiave.
4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili in profondità. In ogni montante l'unità è numerata, per semplificare il montaggio dei componenti.
Possibilità di ingresso dei cavi di rete dall'alto dell'armadio o dal basamento.
Il basamento ha 7 aperture richiudibili per l'accesso dei cavi da diverse posizioni
Incluso 40 kit di viti per il montaggio dei dispositivi e messa a terra.
Tetto predisposto per unità di ventilazione, e lungo i bordi superiori e inferiori dell'armadio sono posizionate delle fessure per la ventilazione passiva.
Ampia gamma di accessori disponibili.
Durante il trasporto l'armadio è fissato su un bancale con dei blocchi per rendere più sicuro il trasporto e proteggere i piedini durante il trasporto.
Capacità di carico 800 kg.

//