

CAMERA IP PT DETERRENZA 5MP 4MM-1.6 ICR IP66 IR30 LAN 12 VDC/POE



SD2A500NB-GNY-A-PV.jpg

CAMERA IP PT DETERRENZA 5MP 4MM-1.6 ICR IP66 IR30 LAN 12 VDC/POE

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 150,40 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [DAHUA](#)

Descrizione

La Dahua SD2A500NB-GNY-A-PV è una telecamera di rete PTZ (Pan-Tilt-Zoom) da 5 Megapixel, progettata per offrire una sorveglianza avanzata con funzionalità intelligenti.

Dotata di un sensore CMOS STARVIS™ da 1/2.8", cattura immagini ad alta risoluzione fino a 25/30 fps a 5MP.

La telecamera supporta la rilevazione di persone e veicoli, con funzioni di analisi video come tripwire e intrusion detection.

Utilizza la compressione H.265 per ottimizzare l'uso della larghezza di banda e lo storage.

Altre caratteristiche includono audio bidirezionale, allarme sonoro e luminoso, modalità di visione notturna con luce IR e bianca, e grado di protezione IP66.

Specifiche

Sensore di immagine CMOS Sony Starvis 1/2,8" da 5 megapixel

Compressione video Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 e MJPEG

Risoluzione: 5MP (2560x1920), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)

Flusso 1: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Flusso 2: D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile

0,05 lux F1.6 (a colori), 0,005 lux F1.6 (bianco e nero), 0 lux IR attivato

Smart Light: 2 LED IR + 2 LED a luce bianca, fino a 30 metri

Ottica fissa da 4mm

Angolo di visione: 80,4°(H), 58,1°(V), 104,8°(D)

Modalità immagine: BLC, HLC, WDR digitale, 2D/3D-NR, Anti appannamento elettronico

Bilanciamento del bianco con 8 modalità

Controllo automatico e manuale del guadagno

Supporta il sensore video e le regioni di interesse

Rilevamento attraversamento linea e intrusione

Rilevamento persone

SMD 3.0

Posizionatore orizzontale: 0° ~ 345°

Posizionatore verticale: 0° ~ 80°

Velocità manuale: 0,1° ~ 74°/sec. (H), 0,1° ~ 36,4°/sec. (V)

Velocità preimpostata: 62°/sec. (O), 36,3°/sec. (V)

300 preimpostazioni

Include microfono e altoparlante

Incorpora deterrenza attiva tramite flash a luce bianca e sirena per allarme vocale

Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (scheda non inclusa)

Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolli di rete: UDP, FTP, RTMP, IPv6, IPv4, Filtro IP, DNS, RTCP, HTTP, NTP, SSL, DHCP, RTP, SMTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, DDNS, ARP

Supporta ONVIF S/T, CGI, SDK

Compatibile con dispositivi IOS e Android

Compatibile con i browser IE, Chrome, Firefox, Safari

Fino a 20 utenti

Software di gestione Player, Smart Player, DMSS, ConfigTool, NVR, Smart PSS

Alimentazione: 12 V CC (±10%), 1,5 A/PoE (802.3af)

Consumo: 3,5 W (base), 9 W (massimo)

Temperatura di funzionamento: -30°C ~ +55°C

Umidità relativa operativa ?95%

Grado di protezione IP66

Dimensioni: Ø111 x 140,5 mm

Peso netto: 500 g

Peso lordo: 1kg

• | |

—

-
-
- [Brand](#)
-

[Prodotti](#)

[Servizi](#)

```
function newsearch() { //var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace("**",
"); var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace("**, "); if (sbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[&:\$%@\(\)\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }
```

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarichiasta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarichiasta = $('#qtarichiastaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + "','" + descrizione +
"', "qtarichiasta":"' + qtarichiasta + "','" + prezzoweb + "','" + prezzorichiesto + "','" + note + "','" + codicebuyer +
"', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarichiasta, string prezzoweb, string
prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + "','" + codicebuyer + "','" +
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + "','" + denominazione +
"', //data: '{"codart":"' + codart + "','" + denominazione + "','" +
denominazione + "','" +
success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$('#vetrina_singolo_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); $('#vetrina_doppio_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [DAHUA](#)
2. [SICUREZZA](#)
3. [VIDEOSORVEGLIANZA](#)
4. [CAMERA DOME IP](#)
5. SD2A500NB-GNY-A-PV

// //