HP REDUNDANT POWER SUPPLY HPE 800W FS 48VDC HT PLG LH PWR

865434-B21.jpg

HP REDUNDANT POWER SUPPLY HPE 800W FS 48VDC HT PLG LH PWR

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita359,49 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreHP ENTERPRISE

Descrizione

Come migliorare l'efficienza energetica del data center senza ridurre le prestazioni IT? Gli alimentatori a slot flessibile HPE forniscono fino al 96% di efficienza energetica con opzioni di certificazione 80 Plus Titanium che riducono i requisiti di alimentazione server, gli sprechi energetici e i costi nel data center, oltre a semplificare la strategia dei componenti di ricambio[1]. Questo fattore di forma è del 25% più piccolo rispetto agli alimentatori della generazione precedente, lasciando più spazio per aggiungere opzioni server e migliorarne le prestazioni. L'accesso rapido, hot-plug e senza tool migliora la facilità di manutenzione. Supportano i server HPE ProLiant Gen10, Gen10 Plus e Gen11, sistemi HPE Apollo Gen10 e Gen10 Plus specifici e server per storage dati HPE Alletra 4100, semplificando la strategia adottata per i componenti di ricambio e riducendo ulteriormente i costi del data center.

Punto di supporto delle novità:
Alimentatore HPE Flex Slot da 1600 W con il 94% di efficienza, 200-240 V CA in ingresso.
L'alimentatore universale HPE Flex Slot da 800 W supporta entrambe le opzioni di input 277 V CA e 380 V CC.
Nuovo alimentatore HPE Flex Slot da 1800 W-2200 W con il 96% di efficienza, 200-240 V CA in ingresso e certificazione 80 Plus Titanium.[2]
Alimentatore HPE Flex Slot da 1000 W con 96% di efficienza, 100-240 V CA in ingresso e certificazione 80PLUS Titanium.
Alimentatore HPE Flex Slot da 800 W con 96% di efficienza, 200-240 V CA in ingresso e certificazione 80 Plus Titanium.
Possibilità di scelta tra alimentatori HPE Flex Slot -48 V CC, con 800 W o 1600 W in uscita.