KIT 2 FILTRI UNIVERSALI STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATRICI 15*12CM



50217.jpg

KIT 2 FILTRI UNIVERSALI STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATRICI 15*12CM

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita52,61 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreLINK

Descrizione

Clean Office Pro – Filtro antipolvere per stampanti e multifunzione (kit 2 pezzi)

Il filtro **Clean Office Pro** per stampanti e multifunzione cattura le polveri sottili in uscita durante i cicli di stampa, contribuendo a mantenere l'ambiente più pulito e salubre. Il kit include **2 filtri** autoadesivi, pronti all'uso, ideali per uffici, studi professionali e home office.

Facile da applicare sulla griglia di aerazione/uscita dell'aria del dispositivo, non richiede utensili e non interferisce con il funzionamento della stampante. Il materiale filtrante a trama fitta trattiene le particelle disperse in fase di stampa, riducendo residui e odori.

Caratteristiche principali:

- **Kit doppio** – 2 filtri inclusi per installazioni multiple o sostituzioni
- **Applicazione immediata** – Retro **autoadesivo** per un fissaggio rapido e sicuro
- **Compatibilità universale** – Per la maggior parte di stampanti e MFP con presa d'aria laterale/posteriore
- **Materiale a trama fitta** – Aiuta a trattenere polveri sottili e micro-particelle
- **Manutenzione semplice** – Sostituzione periodica consigliata per mantenere l'efficacia

Perché acquistarlo?

? Migliora la qualità dell'aria vicino alla postazione di stampa
? Installazione in pochi secondi, senza strumenti
? Riduce residui di polvere su scrivanie e arredamento
? Universale e discreto, non altera l'uso della stampante

Specifiche tecniche:

Caratteristica	Dettagli
Modello	Clean Office Pro – Filtro per stampanti/MFP (kit 2 pz)
Codice	50217
EAN	4004060830207
Contenuto confezione	2 filtri autoadesivi
Dimensioni filtro	Formato universale ritagliabile (adattabile alla griglia d'uscita)*
Materiale	Tessuto filtrante a trama fitta con supporto adesivo
Installazione	Applicazione esterna su presa d'aria/uscita ventola (senza attrezzi)
Sostituzione	Consigliata ogni 3–6 mesi in base all'uso/ambiente**
Compatibilità	Stampanti e multifunzione laser/inkjet con griglia di uscita aria

* Ritagliare se necessario per adattare perfettamente la superficie.
** Intervallo indicativo: aumentare la frequenza in ambienti polverosi o con alti volumi di stampa.