MON 23,8VA HDMI VGA DP MM USB PHILIPS 242S9JAL BORDERLESS

MON 23,8VA HDMI VGA DP MM USB PHILIPS 242S9JAL BORDERLESS

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita187,71 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttorePHILIPS

Descrizione

Modalità LowBlue per una produttività che salva gli occhi

Gli studi hanno dimostrato che, proprio come i raggi ultravioletti, i raggi di luce blu a lunghezza d\'onda corta emessi dagli schermi a LED possono causare danni agli occhi e avere un effetto negativo sulla vista a lungo termine. Sviluppata per il tuo benessere, la modalità Philips LowBlue utilizza una tecnologia software intelligente per ridurre la dannosa luce blu a lunghezza d\'onda corta.

La tecnologia senza sfarfallio aiuta a ridurre l\'affaticamento degli occhi

A causa del metodo utilizzato per controllare la luminosità sui display retroilluminati a LED, alcuni utenti sperimentano uno sfarfallio che aumenta l\'affaticamento degli occhi. La tecnologia Philips senza sfarfallio utilizza una nuova soluzione che regola la luminosità e riduce lo sfarfallio per un migliore comfort visivo.

Preimpostazioni SmartImage per una qualità dell\'immagine facilmente ottimizzata

SmartImage è una tecnologia all\'avanguardia, esclusiva di Philips, che analizza il contenuto visualizzato sullo schermo per un rendering ottimale. Questa interfaccia intuitiva ti consente di selezionare diverse modalità, tra cui desktop, foto, film, giochi, economia e altro ancora. a seconda dell\'applicazione in uso. Sulla base di questa selezione, SmartImage ottimizza automaticamente il contrasto, la saturazione e la

nitidezza di immagini e video per un rendering perfetto. La modalità economica consente di ottenere notevoli risparmi. E tutto questo premendo un pulsante!

Documento senza titolo

Specifiche tecniche	
Immagine/Display	
Tipo di schermo LCD	LCD VA
Tipo di retroilluminazione	Sistema W-LED
Dimensione lastra	23,8 pollici+ / 60,5 cm+
Rivestimento dello schermo	Antiriflesso, 3H, foschia 25%
Area di visualizzazione efficace	527.04(H) x 296.46(V)
proporzioni	9/16
Risoluzione massima	1920 x 1080 a 75 Hz*
Densità di pixel	93ppi
Tempo di risposta (tipico)	4 ms (da grigio a grigio)*
Luminosità	300 cd/mq
Livello di contrasto (standard)	3000:01:00
Contrasto intelligente	50.000.000/1
Nessuna maschera	0,2745 x 0,2745 mm
angolo di visione	178° (H) / 178° (V) - C/R > 10
Nessuno sfarfallio	sì
Miglioramento dell\'immagine	Immagine intelligente
Visualizza i colori	16,7 M (8 bit)
Gamma di colori (tipica)	NTSC 80%*
Frequenza di scansione	30-85 kHz (H) / 48-75 Hz (V)
Modalità blu bassa	sì
Facile da leggere	sì
sRGB	sì
Sincronizzazione adattiva	sì
Connettività	
Ingresso del segnale	1 VGA (analogico), 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2
HDCP	HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort)
Hub USB	USB 3.2 Generazione 1/5 Gbps, 1 USB-B a monte, 2 USB-A a valle (1 con ricarica rapida BC 1.2)
Audio (ingresso/uscita)	Ingresso audio del computer Uscita audio
sincronizzare l\'input	Sincronizzazione separata Sincronizzazione (verde)
Pratica	
Altoparlanti incorporati	2 x 2 W
Comodità nell\'uso	SmartImage/indietro Luminosità/Alta Ingresso/fondo Menù/OK Acceso spento
Software di controllo	Controllo intelligente
Altre caratteristiche	Blocco Kensington Attacco VESA (100 x 100 mm)
Compatibilità Plug & Play	DSC/CI Mac OS X sRGB Windows 11/10/8.1/8/7
Inclinazione	-5/25 gradi
Alimentazione	
Modalità ecologica	10,8 W (tip.)
In modalità di lavoro	15,0 W (tip.) (metodo di prova EnergyStar)
Pausa	0,3 W (tipico)
Metodo di arresto	0,3 W (tipico)
Classe energetica	e
LED di alimentazione	Operazione - bianco Modalità standby - bianco (lampeggiante)
Alimentazione	integrato 100-240 V CA, 50-60 Hz
Dimensioni	

Prodotto con supporto (altezza massima)	539 x ??430 x 208 mm
Prodotto senza supporto (mm)	539 x ??324 x 55 mm
Imballaggio in mm (L x A x P)	616 x 420 x 124 mm
Peso	
Prodotto con supporto (kg)	3,43 kg
Prodotto senza supporto (kg)	3,01 kg
Prodotto con imballo (kg)	5,31 kg
Condizioni di lavoro	
Temperatura di esercizio	Da 0°C a 40°C
Temperatura di conservazione	-20°C a 60°C
Tasso di umidità relativa	20% - 80%
Imballaggio riciclabile	100%
Plastiche da riciclo post consumo	85%
Sostanze specifiche	Senza mercurio Alloggiamento privo di PVC e BFR
Conformità e standard	
Approvazioni di conformità	CB Marcatura CE " CU-EAC RoHS EUEA FCC Classe B CIEM-003 SEMKO TUV Ergo TUV/GS
Abitazione	
Cornice anteriore	Nero
copertina posteriore	Nero
Piede	Nero
Finitura	Struttura
Contenuto della confezione	
Monitor con supporto	sì
Cavi	Cavo HDMI, cavo di alimentazione
Manuale d\'uso	sì

// //