MON 27VA HDMI DP MM USB 2K PHILIPS 275S9JAL BORDERLESS

275S9JAL_00.jpg

MON 27VA HDMI DP MM USB 2K PHILIPS 275S9JAL BORDERLESS

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita281,65 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttorePHILIPS

Descrizione

Modalità LowBlue per una produttività che salva gli occhi

Gli studi hanno dimostrato che, proprio come i raggi ultravioletti, i raggi di luce blu a lunghezza d\'onda corta emessi dagli schermi a LED possono causare danni agli occhi e avere un effetto negativo sulla vista a lungo termine. Sviluppata per il tuo benessere, la modalità Philips LowBlue utilizza una tecnologia software intelligente per ridurre la dannosa luce blu a lunghezza d\'onda corta.

La tecnologia senza sfarfallio aiuta a ridurre l\'affaticamento degli occhi

A causa del metodo utilizzato per controllare la luminosità sui display retroilluminati a LED, alcuni utenti sperimentano uno sfarfallio che aumenta l\'affaticamento degli occhi. La tecnologia Philips senza sfarfallio utilizza una nuova soluzione che regola la luminosità e riduce lo sfarfallio per un migliore comfort visivo.

Preimpostazioni SmartImage per una qualità dell\'immagine facilmente ottimizzata

SmartImage è una tecnologia all\'avanguardia, esclusiva di Philips, che analizza il contenuto visualizzato sullo schermo per un rendering ottimale. Questa interfaccia intuitiva ti consente di selezionare diverse modalità, tra cui desktop, foto, film, giochi, economia e altro ancora. a seconda dell\'applicazione in uso. Sulla base di questa selezione, SmartImage ottimizza automaticamente il contrasto, la saturazione e la nitidezza di immagini e video per un rendering perfetto. La modalità economica consente di ottenere notevoli risparmi. E tutto questo premendo un pulsante!

Documento senza titolo

Display	
LCD Pannello	VA LCD
Tipo di retroilluminazione	Sistema W-LED
Pannello:	27 " / 68.5 cm
Rivestimento dello schermo	Antiriflesso, 3H, foschia 25%
Area di visualizzazione efficace	596.736 (H) x 335.664 (V)
proporzioni	16:9
Risoluzione massima	2560 x 1440 @ 75 Hz*
Densità di pixel	108.79 PPI
Tempo di risposta (tipico)	4 ms (da grigio a grigio)*
Luminosità	300 cd/mq
Livello di contrasto (standard)	4000:01:00
Contrasto intelligente	50,000,000:1
Pixel pitch:	0.2331 x 0.2331 mm
angolo di visione	178° (H) / 178° (V) - C/R > 10
Flicker-free	si
SmartImage	si
Display colors:	16.7 M (8 bit)
Gamma di colori (tipica)	NTSC 84%*, sRGB 119%*
Frequenza di scansione	30 - 114 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
LowBlue Mode	si
EasyRead	si
sRGB	si
Adaptive sync	si
Connettività	
Signal Input:	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1
HDCP:	HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort)
USB Hub:	USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B upstream x 1, USB-A downstream x 2 (with 1 for fast charge B.C 1.2)
Audio (In/Out):	Audio out
Sync Input:	Separate Sync
Convenience	
Altoparlanti incorporati	2 W x 2
User convenience:	SmartImage/Back, Brightness/UP, Input/Down, Menu/OK, Power On/Off
Software di controllo	SmartControl
Altre caratteristiche	Blocco Kensington Attacco VESA (100 x 100 mm)
Compatibilità Plug & Play	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Inclinazione:	-5/25 °
Alimentazione	
ECO mode:	15.1 W (typ.)
On mode:	17,9 W (tip.) (metodo di prova EnergyStar)
Standby mode:	0.3 W (typ.)
Off mode:	0.3 W (typ.)
Energy Label Class:	F
Power LED indicator:	Operation - White, Standby mode- White (blinking)
Alimentazione	Built-in, 100-240VAC, 50-60Hz
Dimensioni	
Prodotto con supporto (altezza massima)	614 x 477 x 226 mm
Prodotto senza supporto (mm)	614 x 367 x 55 mm
Imballaggio in mm (L x A x P)	690 x 453 x 141 mm
Peso	
Prodotto con supporto (kg)	4.46 kg
Prodotto senza supporto (kg)	3.83 kg
Prodotto con imballo (kg)	5.73 kg
Condizioni di lavoro	
Temperatura di esercizio	Da 0°C a 40°C
Temperatura di conservazione	-20°C a 60°C
Tasso di umidità relativa	20% - 80%
Sostenibilità	
Environmental and energy:	EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Certified Edge, RoHS
Imballaggio riciclabile	100%
Plastiche da riciclo post consumo	85%
Sostanze specifiche	Senza mercurio

	Alloggiamento privo di PVC e BFR
Conformità e standard	
Approvazioni di conformità	CB, Marcatura CE ", CU-EAC, RoHS EUEA, FCC Classe B, CIEM-003, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS
Cornice anteriore	Nero
copertina posteriore	Nero
Piede	Nero
Finitura	Struttura
Contenuto della confezione	
Monitor con supporto	sì
Cavi	Cavo HDMI, cavo di alimentazione
Manuale d\'uso	sì

// //