SWITCH 16P GIGABIT RACK MOUNTABLE S TEEL CASE TPLINK

TL-SG1016.jpg

SWITCH 16P GIGABIT RACK MOUNTABLE S TEEL CASE TPLINK

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita90,52 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreTP-LINK

Descrizione

Descrizione
Lo switch Gigabit Ethernet TL-SG1016 installabile sul desktop o in armadi rack costituisce il modo più semplice per effettuare la transizione al Gigabit Ethernet. Tutte e 16 le porte supportano la funzione auto MDI / MDIX e non è necessario preoccuparsi del tipo di cavo Ethernet utilizzato. Inoltre, grazie all`innovativa tecnologia a basso consumo energetico, TL-SG1016 può risparmiare fino al 40% di energia elettrica, dando garanzia di essere una soluzione ecologica per la rete aziendale.

Switch Gigabit
Grazie alle 16 porte 10/100/1000Mbps TL-SG1016 espande notevolmente la capacità della rete, consentendo istantaneamente il trasferimento di file di grandi dimensioni. In questo modo l`utente esigente in casa, in ufficio, in un gruppo di lavoro o in un ambiente di produzione potrà spostare file voluminosi più velocemente per un trasferimento istantaneo di grafici, CGI, CAD, e file multimediali attraverso la rete.

Performance superiore
TL-SG1016 dispone di architettura non-blocking wire-speed per una capacità di elaborazione dello switch di 32Gbps per il massimo throughput dati. La tabella degli indirizzi MAC da 8K fornisce scalabilità anche per le reti più grandi. Supporta inoltre il controllo di flusso IEEE 802.3x per la modalità Full Duplex e backpressure per la modalità Half Duplex, che alleviano la congestione del traffico di rete garantendo una trasmissione dati affidabile.

Rispetto dell`ambiente
Potete scegliere di rispettare l'ambiente aggiornando la rete alla velocità Gigabit. La nuova generazione di switch desktop Gigabit TL-SG1016 a 16 porte, dispone di funzionalità innovative di ultima generazione in ambito di efficienza energetica che consentono di aumentare enormemente la velocità di rete consumando molta meno energia. Il consumo energetico viene automaticamete regolato in base alle connessioni attive e alla lunghezza del cavo limitando l`emissione di CO2.

Spegnimento automatico delle porte inutilizzate
Anche se un computer o un altro apparato di rete sono spenti, la corrispondente porta di uno switch tradizionale continuerà a consumare una quantità considerevole di energia. TL-SG10016 è in grado di rilevare automaticamente lo stato di collegamento di ciascuna porta e di ridurre il consumo elettrico delle porte inattive.

Bilanciamento dei consumi in base alla lunghezza del cavo
Grazie al quale il consumo di energia diminuisce se il cavo di collegamento utilizzato è più corto.

Semplice da usare
Lo switch Gigabit Ethernet TL-SF1016 consente un`installazione Plug and play e senza problemi. Non è necessaria alcuna configurazione. La funzione auto MDI / MDI-X su tutte le porte elimina la necessità di cavi incrociati o porte uplink. La funzione di negoziazione automatica su ciascuna porta rileva la velocità di collegamento del dispositivo di rete (10, 100 o 1000Mbps) e si autoregola in modo intelligente per garantire compatibilità e prestazioni ottimali. Lo chassis di dimensioni compatte lo rende ideale per i desktop con spazio limitato, ma è anche installabile in rack, in modo comodo e sicuro. I LED a funzionamento dinamico forniscono in tempo reale la visualizzazione dello stato di funzionamento e la diagnosi dei guasti di base.

//