

SWITCH 24P GIGABIT EASY OMADA EASY MANAGED 13INCH RACK SDN CNTRL



SWITCH 24P GIGABIT EASY OMADA EASY MANAGED 13INCH RACK SDN CNTRL

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
Prezzo di vendita160,72 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[TP-LINK](#)

Descrizione

TP-Link Omada ES224G – Switch Gigabit 24 Porte Easy Managed

Il TP-Link Omada ES224G è uno switch gestito di livello base progettato per reti aziendali, ambienti educativi e sistemi di videosorveglianza. Con 24 porte Gigabit Ethernet, offre una connettività ad alta velocità per dispositivi cablati, garantendo una trasmissione dati efficiente e affidabile.

Grazie al supporto per la gestione centralizzata tramite la piattaforma Omada SDN, è possibile configurare e monitorare lo switch da remoto, semplificando l'amministrazione della rete. Le funzionalità avanzate come VLAN, QoS e IGMP Snooping migliorano la sicurezza e l'efficienza della rete, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione del traffico precisa.

Il design senza ventole assicura un funzionamento silenzioso, rendendolo adatto anche per ambienti sensibili al rumore come uffici e aule. La robusta struttura in metallo e la possibilità di montaggio su rack o desktop offrono flessibilità nell'installazione e durabilità nel tempo.

L'ES224G supporta il plug-and-play per una configurazione immediata, ma offre anche opzioni di configurazione avanzate per utenti esperti. Le funzionalità di prevenzione dei loop e il test dei cavi integrato aiutano a mantenere la rete stabile e a facilitare la risoluzione dei problemi.

In sintesi, il TP-Link Omada ES224G combina prestazioni elevate, gestione semplificata e funzionalità avanzate in un dispositivo accessibile, rappresentando una soluzione efficace per migliorare l'infrastruttura di rete.

Perché acquistarlo?

- ? 24 porte Gigabit per una connettività ad alta velocità
- ? Gestione centralizzata tramite Omada SDN per un controllo semplificato
- ? Funzionamento silenzioso grazie al design senza ventole
- ? Supporto per VLAN, QoS e IGMP Snooping per una rete efficiente e sicura
- ? Struttura robusta e flessibile per diverse esigenze di installazione

Specifiche tecniche:

Caratteristica	Dettagli
Porte	24x 10/100/1000 Mbps RJ45
Capacità di switching	48 Gbps
Velocità di inoltro pacchetti	35.7 Mpps
Tabella MAC	8K voci
Buffer memoria	4 Mbit
Jumbo Frame	15 KB
Funzionalità Layer 2	VLAN, QoS, IGMP Snooping, Port Mirroring, Loop Prevention
Gestione	Web GUI, Omada SDN, Omada App
Montaggio	Desktop o rack (kit incluso)
Alimentazione	100-240 V~50/60 Hz
Dimensioni	294 x 180 x 44 mm
Design	Senza ventole, struttura in metallo

- |

—

-
-
- [Brand](#)
-
- [Prodotti](#)
-
- [Servizi](#)
-

```
function newsearch() { //var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace("**",
"); var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //replace("**, "); if (sbbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbbox.replace(/[&:\$%@\(\)\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbbox); } }
```

—

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezweb = ""; var qtarchiesta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezweb =
$('#prezwebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarchiesta = $('#qtarchiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestaquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/\s/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezweb = encodeURIComponent(prezweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + '","descrizione":"' + descrizione +
'","qtarchiesta":"' + qtarchiesta + '","prezweb":"' + prezweb + '","prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '","note":"' + note + '","codicebuyer":"'
+ codicebuyer + '"', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarchiesta, string prezweb, string
prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + '","descrizione":"' + descrizione + '","qtarchiesta":"' + qtarchiesta + '","prezweb":"' + prezweb + '","prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '","note":"' + note + '","codicebuyer":"' +
codicebuyer + '"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + '","denominazione":"' +
denominazione + '"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$('#vetrina_singolo_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); $('#vetrina_doppio_link_add_avviso' + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [TP-LINK](#)
2. [NETWORKING](#)
3. [SWITCH](#)
4. [RACK](#)
5. ES224G

// //