

SWITCH OMADA 6-PORTGB EASY MAN 4POE 4XGB POE+2P 1GB NO POE FANLESS SDN



SWITCH OMADA 6-PORTGB EASY MAN 4POE 4XGB POE+2P 1GB NO POE FANLESS SDN

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
Prezzo di vendita80,45 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[TP-LINK](#)

Descrizione

TP-Link ES206GP - Switch Gigabit Easy Smart a 6 Porte con 4 Porte PoE+

Il **TP-Link ES206GP** è uno switch Gigabit Easy Smart a 6 porte, progettato per offrire una gestione efficiente della rete con funzionalità PoE+ integrate. Questo dispositivo è ideale per piccole e medie imprese che necessitano di una soluzione affidabile per alimentare dispositivi come telecamere IP, access point e telefoni VoIP, semplificando l'infrastruttura di rete e riducendo i costi di installazione.

Dotato di 6 porte RJ45 10/100/1000 Mbps, di cui 4 supportano lo standard PoE+ 802.3at/at, l'ES206GP fornisce un budget totale di potenza PoE di 65W, con un massimo di 30W per porta. Questo consente di alimentare direttamente dispositivi compatibili senza la necessità di cablaggi aggiuntivi. La gestione centralizzata tramite il cloud, accessibile via web o tramite l'app Omada, offre un controllo completo e una configurazione semplificata della rete. Inoltre, la funzione PoE Auto Recovery garantisce il ripristino automatico dei dispositivi collegati in caso di malfunzionamento, assicurando una rete sempre operativa.

Perché acquistarlo?

Gestione centralizzata tramite cloud per un controllo efficiente della rete.
Supporto PoE+ su 4 porte per alimentare dispositivi compatibili senza alimentatori esterni.
Design senza ventola per un funzionamento silenzioso, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Funzione PoE Auto Recovery per il ripristino automatico dei dispositivi collegati in caso di malfunzionamento.
Installazione flessibile con opzioni per montaggio su desktop o a parete.

Caratteristiche principali

- **6 porte Gigabit** – 4 porte PoE+ e 2 porte RJ45 per connessioni ad alta velocità.
- **Budget PoE totale di 65W** – Fino a 30W per porta, ideale per dispositivi ad alto consumo energetico.
- **Gestione centralizzata** – Accesso e controllo tramite web o app Omada per una gestione semplificata.
- **Funzione PoE Auto Recovery** – Ripristino automatico dei dispositivi PoE in caso di anomalia.
- **Design fanless** – Operatività silenziosa grazie all'assenza di ventole.
- **Installazione versatile** – Possibilità di montaggio su desktop o a parete per adattarsi a diverse esigenze.
- **Funzioni avanzate** – Supporto QoS, VLAN, IGMP Snooping e prevenzione dei loop per una rete stabile ed efficiente.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettagli
Modello	TP-Link ES206GP
Porte	6x 10/100/1000 Mbps RJ45 (4x PoE+ 802.3at/at)
Budget PoE	65W totali, fino a 30W per porta
Capacità di switching	12 Gbps
Tabella MAC Address	8K
Funzioni L2	QoS, VLAN, IGMP Snooping, Loop Prevention
Gestione	Web UI, App Omada
Dimensioni	180 x 90 x 27 mm

- |

[Brand](#)

[Prodotti](#)

[Servizi](#)

```
function newsearch() { //var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace("**",
"); var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //replace("**, "); if (sbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&,%@'\(\)\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }
```

```
function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ""; var prezzoweb = ""; var qtarichiasta = ""; var prezzorichiesto = ""; var note = ""; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarichiasta = $('#qtarichiastaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + "','" + descrizione +
"', "qtarichiasta":"' + qtarichiasta + "','" + prezzoweb + "','" + prezzorichiesto + "','" + note + "','" + codicebuyer +
"', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarichiasta, string prezzoweb, string
prezzorichiesto, string note, string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + "','" + descrizione + "','" + qtarichiasta + "','" + prezzoweb + "','" + prezzorichiesto + "','" + note + "','" + codicebuyer +
"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + "','" + denominazione +
"', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$($(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); $($(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [TP-LINK](#)
2. [NETWORKING](#)
3. [SWITCH](#)
4. [DESKTOP](#)
5. ES206GP

// //