TV 43DS BUSINESS TV 4K CHROMECAST PHILIPS 43BFL2214

43BFL2214_12.jpg

TV 43DS BUSINESS TV 4K CHROMECAST PHILIPS 43BFL2214

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita742,98 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttorePHILIPS

Descrizione

Aumenta la produttività. Philips B-Line si integra perfettamente nei sistemi aziendali per un controllo efficiente. La tecnologia Chromecast built-in fornisce presentazioni senza intoppi tramite la condivisione wireless immediata di contenuti multimediali da dispositivi Windows, Apple e Android .

- Chromecast built-in per la condivisione wireless dei contenuti
- Rilevamento hot plug HDMI con funzione di accensione/spegnimento automatici
- Accesso a Google Play Store per app e contenuti multimediali
- Integrazione con sistema certificato Crestron Connected

Documento senza titolo

Immagine/Display	
Display	LED con risoluzione Ultra HD 4K
Dim. diagonale schermo (metrico)	108 cm
Dim. diagonale schermo (pollici)	43 pollici
Risoluzione del display	3840x2160p
Luminosità	350 cd/m²
Fattore di	1200:01:00

contrasto (tipico)	
Modalità di funzionamento	Orizzontale
	16/7
Audio	
Potenza audio in uscita	20 (2x10) W
Altoparlanti	2 Down-Firing
Funzioni audio	DTS-HD/ Compatibile con Dolby Atmos/ Dolby MS 12D/AC-4/ DTS Studio Sound/
Altoparlante esterno	1,5 W mono, 8 Ohm
Design	
Colore	Nero
Android TV	
Capacità memoria (Flash)	da 16 GB*
OS	Android TV™ 9 (Pie)
Applicazioni preinstallate	YouTube Google Play Store* Google Play Movies Google Play Games YouTube Music
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione	
TV digitale	DVB-T/T2/C HEVC UHD (fino a 2160p60)
TV analogica	PAL
Riproduzione IP	Multicast Unicast HLS Canali app OTT
Connettività wireless	
LAN wireless	802.11 ac Wifi-Direct
Connettività laterale	
Slot per interfaccia standard CI	CI+ 1.3.2
USB 1	USB 3.0
Uscita cuffia	Mini-jack
HDMI1	HDMI 2.0 con HDCP 2.2
Supporto	

connettività	
Alimentazione esterna	12 V, max 1,5A
Ethernet (LAN)	RJ-45
Antenna	IEC-75
Altoparlante esterno	Mini-jack
Controllo esterno	RJ-48
USB2	USB 2.0
HDMI2	HDMI 2.0 con HDCP 2.2
HDMI3	HDMI 2.0 con HDCP 2.2
Connettività migliorata	
HDMI	ARC (tutte le porte) Selezione dell'ingresso automatico
EasyLink (HDMI CEC)	Riproduzione One Touch Standby del sistema Pass through RC Controllo audio del sistema
RJ48	Ingresso/uscita IR Interfaccia Xpress seriale
Caratteristiche aziendali	
Presentazioni cablate	Selezione dell'ingresso automatico Accensione automatica Spegnimento automatico
Presentazioni wireless	Chromecast integrato Condivisione sicura Condivisione gestita in rete
Funzioni Signage	CMND & Create Pianificazione Banner
Controllo	Crestron Connected (v2) Extron Neets SICP tramite IP
Personalizzabile	Schermata

	home Nome della località Nome dispositivo
Funzioni TV professionale	
Modalità professionale	Controllo impostazioni di accensione Blocco del menu di installazione Blocco del menu Limitazione del volume
Controllo	Gestione remota IP CMND Controllo API Android JEDI Controllo JAPIT HTML5 AppControl
Funzioni utili	Google Assistant* Accesso all'account Google Oltre 40 lingue di menu supportate Previsioni meteorologiche
Sicurezza	Doppio isolamento, Classe II Ignifugo
Multimediale	
Riproduzione video supportata	Formati: H.264/MPEG 4 AVC MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV9/VC 1 HEVC Contenitori: AVI, MKV VP9
Formati di sottotitoli supportati	SRT SMI TXT
Formati musicali supportati	MP3 AAC WAV WMA (v2 fino a v9.2)

	WMA-PRO (v9 e v10)
Formati immagine supportati	JPG
	PNG
	BMP
	GIF
Risoluzione del display supportata	
Sintonizzatore	T2 HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60Hz Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz
HDMI	Fino a 3840 x 2160p a 60 Hz
USB, LAN	HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60Hz Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz
Accessori	Telecomando 22AV1905A/12 2 batterie AAA Cavo alimentazione Adattatore da RJ48 a DB9
Assorbimento	
Tensione di rete	CA 220-240 V 50-60 Hz
Numero di registrazione EPREL	956378
Classe energetica	F
Etichetta energetica UE	51 W
Consumo energetico in standby	< 0,3 W
Funzionalità di risparmio energetico	Modalità Eco
	Timer per spegnimento automatico
	Sensore luminoso
Temperatura ambiente	Da 0 a 40 °C
Larghezza set	958 mm
Altezza set	560 mm
Profondità set	77/80 mm

Peso del prodotto	7,6 Kg
Compatibile con montaggio a parete VESA	M6
	100 x 200 mm

// //