VGA HPE NVIDIA L4 24GB PCIE ACCEL.



S0K89C.jpg

VGA HPE NVIDIA L4 24GB PCIE ACCEL.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita3653,36 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreHP ENTERPRISE

Descrizione

Sei alla ricerca di prestazioni più elevate per l'addestramento e l'inferenza dell'intelligenza artificiale (AI), l'High Performance Computing (HPC) o la grafica? Con AI e HPC, gli acceleratori NVIDIA per HPE contribuiscono alla risoluzione delle più importanti problematiche scientifiche, industriali e aziendali. Visualizza contenuti complessi per creare prodotti all'avanguardia, raccontare storie coinvolgenti e ripensare le città del futuro. Ricava nuove informazioni da enormi set di dati. I server Hewlett Packard Enterprise con acceleratori NVIDIA sono concepiti per l'era dell'elaborazione flessibile, fornendo accelerazione senza precedenti a tutti i livelli.

Punto di supporto delle novità:
NVIDIA H200 NVL include 5 anni di abbonamento NVIDIA AI Enterprise e semplifica le modalità di creazione di una piattaforma enterprise predisposta per l'AI.
Con un massimo di quattro GPU connesse tramite NVIDIA NVLink™ e l'aumento della velocità di memoria di 1,5 volte, è possibile accelerare l'inferenza LLM fino a 1,7 volte e l'HPC fino a 1,3 volte su H200 NVL rispetto a H100 NVL.
Basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition offre una potente combinazione di intelligenza artificiale ed elaborazione visiva per accelerare i carichi di lavoro dei data center aziendali.
Con 96 GB di memoria GDDR7 ultraveloce, la scheda grafica NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell accelera una vasta gamma di casi d'uso, dall'AI con agenti all'intelligenza artificiale fisica e al calcolo scientifico, fino al rendering, alla grafica 3D e ai video.
La GPU multi-istanza (MIG) incrementa le prestazioni e il valore di RTX PRO 6000 Blackwell, consentendo la creazione di un massimo di quattro (4) istanze completamente isolate.
NVIDIA H200 NVL è ideale per progettazioni di rack enterprise raffreddati ad aria e a ridotto consumo energetico che richiedono configurazioni flessibili, garantendo l'accelerazione dei carichi di lavoro AI e HPC.